



RUBBERGARD™ EPDM SA

DÉROULEZ PLUS DE TOITURES PLATES CETTE ANNÉE AVEC RUBBERGARD EPDM SA, LA NOUVELLE MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIVE DE ELEVATE

Parmi les principaux défis auxquels fait face l'industrie de la construction aujourd'hui figurent une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, une demande accrue de productivité ainsi que la nécessité de solutions durables et flexibles en matière de mise en œuvre.

RubberGard EPDM SA représente la dernière génération de membranes d'étanchéité de toitures auto-adhésives. Il s'agit d'une évolution de la membrane d'étanchéité de toitures extrêmement durable, RubberGard EPDM d'Elevate, associée à sa technologie Secure Bond unique, appliquée en usine. Celle-ci garantit une adhérence forte et uniforme de la membrane au support d'une extrémité à l'autre, ce qui évite de devoir utiliser des adhésifs de liaison ou respecter des temps d'attente. Ainsi, RubberGard EPDM SA peut être installée beaucoup plus rapidement que des membranes d'étanchéité de toiture EPDM classiques. Une surface de toiture plate plus importante peut être couverte en une journée et davantage de toitures plates peuvent être achevées au cours d'une saison.

En outre, RubberGard EPDM SA ne contient pas de solvant et est inodore, ce qui la rend plaisante à manipuler. Elle est donc idéale pour l'installation sur des hôpitaux, des écoles, et des usines de production qui restent occupés pendant le processus d'application de l'étanchéité de toitures.



Scannez le code QR
et accédez aux :

- Fiches techniques
- Guides de mise en œuvre
- Vidéos
- Et bien plus encore !



Durée de vie exceptionnelle

Une résistance inégalée à l'ozone, au rayonnement UV et aux températures extrêmes. Comme la membrane ne contient aucun plastifiant ou ignifugeant, ses caractéristiques restent stables et ne changent pas dans le temps.



Une installation plus rapide et plus facile

Il est inutile d'appliquer des adhésifs sur site et d'attendre que l'adhésif sèche. Vous réalisez donc des économies importantes de main-d'œuvre et de temps.



Résistance exceptionnelle de l'adhésif

La technologie Secure Bond appliquée en usine de RubberGard EPDM SA garantit une adhérence forte et uniforme sur toute la membrane, d'une extrémité à l'autre, pour créer un système d'étanchéité de toiture robuste.



Performances supérieures par temps froid

La membrane crée une liaison forte avec le support, même par des températures aussi basses que -7 °C, pour que vous puissiez augmenter le nombre de journées d'installation par an.



Sans solvant ni odeur

La technologie Secure Bond de RubberGard EPDM SA ne contient pas de solvant et est inodore, ce qui la rend très plaisante à manipuler. Elle est donc idéale pour l'installation sur les bâtiments qui doivent rester ouverts et occupés pendant le processus d'application de l'étanchéité de toitures.



Coût global réduit

RubberGard EPDM SA nécessite peu, voire pas de maintenance. Si nécessaire, elle peut être facilement réparée à l'aide de la gamme de produits QuickSeam™ de Elevate, même après des décennies de service. Cette caractéristique, associée à la durabilité inhérente à la membrane et à ses frais d'installation concurrentiels, entraîne un coût très faible du cycle de vie.