

## BossCover roof EPDM Loodvervanger

---

### Afmetingen

#### Afmeting Breedte x Rollengte

15 cm x 12 m

20 cm x 12 m

25 cm x 12 m

30 cm x 12 m

40 cm x 12 m

60 cm x 12 m



## BossCover roof EPDM Loodvervanger

### Technische info

#### 1. Productbeschrijving

De BossCover EPDM loodvervanger is een economische en ecologische oplossing voor dak- en gevelaansluitingen. Deze loodvervanger is een samenstelling van EPDM en een aluminium strekmetaal. Dit product werd ontwikkeld als loodvervanger met de flexibele eigenschappen van traditionele materialen én de duurzaamheid van EPDM.




#### 2. Voordelen

- Snelle en eenvoudige applicatie
- Milieuvriendelijk en te hergebruiken
- Hoge levensduurverwachting
- In lange lengtes aan te brengen
- Zeer flexibel en goed vervormbaar
- Minder diefstal gevoelig t.o.v. lood

#### 3. Toepassing

Eenvoudig en snel aan te brengen en kan ideaal worden gebruikt als:

- Waterkering en loodvervanger in de gevel
- Waterkering rondom dakkapellen
- Waterkering en loketten t.b.v. hellende dakvlakken en schoorstenen
- Alternatief voor zinken kilgoot
- Bij onderdorpels van kozijnen
- De overlappen zijn waterdicht te maken met BossCover Rubber Seal



#### 4. Technische specificaties

##### Algemeen

BossCover (volledige alu wapening)

Lengte	12 m	Polymeer	EPDM
Breedte	150 mm/200 mm/250 mm/400 mm/600 mm	Kleur	Zwart
Dikte	2,0 mm	Massa	2,75 kg/m <sup>2</sup>

##### Materiaaleigenschappen

		Specificaties	Gemeten
Uiterlijk (EN1850-2)		Voldoen	Voldoet
Rechtheid van de kanten (EN1848-2)	mm	≤ 30	Voldoet
Vlakheid (EN1848-2)	mm	≤ 10	Voldoet
Nagelscheursterkte (l/b) (EN 12310-1)	N	≥ 50	70
Veroudering (EN 1296/EN 1928)	-	Voldoen	Voldoet
Afschuifsterkte naadverbinding (EN 12317-2)	N/50mm	≥ 200	282
Brandwerendheid (EN 13501-1)	-	Klasse E	Klasse E
Vouwweerstand bij verlaagde temp. (EN 495-5)	°C	≤ -45	≤ -45
Waterdichtheid (EN 1928)	-	Waterdicht	Voldoet
Alkalibestendigheid (EN 1847 / EN 1928)	-	Voldoen	Voldoet
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (EN 1931)	-	70.000	70.000